

Снегоболотоход гусеничный ТТМ-3902ПС «Тайга»

Пассажирский плавающий снегоболотоход имеет цельнометаллический, сварной, герметичный корпус с центральным изолированным моторным отсеком. Шестиместная кабина объединена с пассажирским салоном в единый объем.

Предназначен для перевозки пассажиров в условиях бездорожья, включая снежную целину (без ограничения глубины снежного покрова), сыпучие пески и болота всех типов с преодолением на плаву небольших водных преград.

Габаритные размеры позволяют транспортировать снегоболотоход по дорогам общего пользования.

Краткие технические характеристики:

Масса снаряженная, кг	6680
Грузоподъемность (с пассажирами и водителем), кг	1700
Количество мест сидячих / спальных	14 / 6
Среднее удельное давление на грунт, МПа (кгс/см ²)	0,015 (0,153)
Максимальная скорость по суше с полной нагрузкой, км/ч	45
Скорость на плаву, км/ч	5
Максимальный угол подъема при движении по сухому задернённому грунту с полной нагрузкой, градусов	30
Максимальный угол крена на сухом задернённом грунте, градусов	25
Минимальный радиус поворота, м	2,2
Габаритные размеры, мм:	
длина	6286
ширина на гусеницах без уширителей / с уширителями	2480 / 2870
высота	2600
Внутренние размеры пассажирского салона, мм:	
длина	2250
ширина по бортам над гусеницами	2200
высота	1900
Толщина днища корпуса, мм	4, 6
Дорожный просвет, мм	400
Модель, тип двигателя	Д-245.9, четырехтактный дизель с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	100 (136)
Удельный расход топлива при номинальной мощности брутто, г/кВт·ч (г/л.с.·ч)	252(185,3)
Объем топливных баков, л	2 х 190
Коробка передач	механическая, пятиступенчатая
Тип движителя	гусеничный, с цепочным зацеплением и передним расположением ведущих колес

Основные габаритные размеры

